

# SUPERFLO®



## EFICIENCIA Y VERSATILIDAD...

La bomba **SuperFlo** es el fruto de más de 40 años de ingeniería hidráulica innovadora. El resultado es una capacidad extraordinaria para mover más agua de un modo más eficaz, con menores gastos de explotación y un funcionamiento ultrasilencioso. Además, como resultado de la reducción del esfuerzo, también se reduce el desgaste, con la consiguiente prolongación de la vida útil y el aumento del rendimiento de su inversión.

- Funcionamiento silencioso gracias a un extraordinario diseño de flujo interno que reduce el ruido hidráulico.
- La tapa transparente con cierre especial Cam and Ramp™ facilita la inspección del cesto del prefiltro y se coloca con un cuarto de vuelta.
- Motor totalmente cerrado con ventilador de refrigeración (TEFC) de alto rendimiento para prolongar la vida útil.
- Cebado automático para lograr un arranque rápido y sencillo.



# SUPERFLO®



## FUERTE Y SILENCIOSA

La bomba **SuperFlo** cumple todos los criterios de las mejores bombas para piscinas, balnearios y recreación acuática. Es ultrasilenciosa, ultrafácil de mantener y ofrece una eficiencia energética incomparable. Además, está diseñada con materiales innovadores capaces de soportar las condiciones más extremas. Tanto si esta es su primera bomba como si quiere sustituir una que ya se ha quedado antigua, la **SuperFlo** es, sin duda, la mejor elección.

### Características adicionales:

- Potencia de entre 0,37 kW [½ CV ] y 2,20 kW [3 CV ] para que encuentre la bomba que mejor se adapte a su aplicación y garantizar un consumo energético mínimo.
- Modelos con motor monofásico y trifásico.
- Intensas pruebas de rendimiento y presión para garantizar la mejor calidad.
- Dos años de garantía limitada.

MODELO	kW	CV	VOLTIOS	FASE
P-SFL-051	0,37	½	220-240 V	1
P-SFL-071	0,55	¾	220-240 V	1
P-SFL-073	0,55	¾	380-420 V	3
P-SFL-101	0,75	1	220-240 V	1
P-SFL-103E2*	0,75	1	380-420 V	3
P-SFL-151	1,10	1,5	220-240 V	1
P-SFL-153E2*	1,10	1,5	380-420 V	3
P-SFL-201	1,50	2	220-240 V	1
P-SFL-203E2*	1,50	2	380-420 V	3
P-SFL-301	2,20	3	220-240 V	1
P-SFL-303E2*	2,20	3	380-420 V	3

\*Acorde con la norma IE2



poolemea@pentair.com  
www.pentairpooleurope.com

DISPONIBLE EN:

Copyright – Licencia limitada: se prohíbe la reproducción total o parcial del presente documento en cualquier forma y por cualquier medio sin el previo permiso por escrito de Pentair International SRL

Automatización / Filtros / Grupos de filtración / Bombas / Limpiafondos / Piezas a empotrar / Luces / Dosificadores / Cloradores salinos / Equipos de dosificación y medición / Accesorios de mantenimiento / Recreación acuática

NVA - BR - SFL - ES © 2012 Pentair International SRL. Todos los derechos reservados. Rev. 02-2013.

