



## CTX-530 ALGA STOP ULTRA

### DESCRIPCIÓN:

Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas.

### PROPIEDADES:

Aspecto .....	Líquido
Color .....	Azul marino
pH (concentrado a 20°C).....	5,5 - 8,5
Densidad (20°C).....	1,01 - 1,05 g./cm <sup>3</sup>

### CARACTERÍSTICAS:

- Microbicida concentrado para eliminar todo tipo de algas.
- Clarifica el agua gracias a su capacidad de floculación.
- Compuesto no espumante.
- Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
- Totalmente soluble en agua.
- Reduce el consumo de cloro
- Disminuye los olores desagradables.
- Puede utilizarse con cualquier tipo de filtros.

### DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

**Dosis Inicial:** Adicionar 1 lt. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua.

**Dosis de Mantenimiento:** Añadir 0,25 lts. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua una vez por semana.

La dosis inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

	<p>Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 <a href="http://www.certikin.com">www.certikin.com</a></p>	
---	---	---



Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en caso de piscinas cubiertas, spas, etc.)

El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros productos químicos. En su uso para el público en general, el producto no podrá cambiar de envase.

Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.

Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.)

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.



Fluidra Comercial España  
Pintor Velázquez, 10  
08213 Polinyà (Barcelona) Spain  
Tel: 93 713 50 60  
Fax: 93 713 41 11 [www.certikin.com](http://www.certikin.com)

