



Programador STP Serie Plus

Programador de interior de 4, 6, 9 estaciones para uso residencial

- El programador con programación y funcionamiento más sencillos de la industria. Tan fácil de utilizar que usted no necesitará ni leer las instrucciones.
- La sencilla programación "De un vistazo" permite ver toda la información del programa de riego para cada zona específica al mismo tiempo en el frontal del programador.
- El control de zonas independiente le proporciona la flexibilidad para adaptar las distintas necesidades de riego de cada zona.

CARACTERÍSTICAS

- El programador STP Plus le permite seleccionar múltiples horas de inicio de riego por día (con compensaciones seleccionables por el usuario) sobre la base de zonas individuales, para ayudarle a mantener su jardín en mejor estado
- La función de aporte de agua le permite aumentar o reducir fácilmente las cantidades de riego, según sea necesario
- En el caso de lluvias prolongadas, se puede suspender fácilmente el programa de riego hasta 72 horas con la función de retraso de lluvia del programador
- La función Regar ahora le permite aplicar de forma sencilla agua adicional para regar una zona individual o todas las zonas sin que afecte al programa configurado previamente
- Para ayudarle a gestionar las restricciones de agua, se puede configurar el programador para regar unos días específicos de la semana
- El programa de riego se guarda en una memoria no volátil si se produce un corte de suministro eléctrico
- Se dispone de terminales adicionales de 24 voltios en la regleta de terminales para permitir la colocación de un sensor de lluvia inalámbrico (no incluido) u otros accesorios eléctricos

ESPECIFICACIONES

- **Duración del riego por zonas:**
 - 0 – 240 minutos en incrementos de un minuto.
 - 0 – 480 minutos con la función de aporte de agua activada.
- **Horas inicio:**
 - Se puede asignar a cada zona hasta 4 horas de inicio (incrementos de 15 minutos).
 - Las horas de inicio superpuestas se acumularán para evitar que dos zonas funcionen al mismo tiempo.

• Programación por días

- Cada una de las zonas puede regarse en cualquier combinación de días (semana de 7 días) o en el modo de días IMPARES o PARES.

• Retraso de lluvia

- Se puede suspender el sistema de riego completo hasta 72 horas (incrementos de 12 horas).

• Aporte de agua

- El programa de riego para todo el programador se puede aumentar un 100% o reducirse hasta un 90% (incrementos del 10%).

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- **Entrada necesaria:**
 - 230 VCA \pm 10%, 50Hz
- **Salida:** 25,5 VAC - 0.65A
- **Protección contra sobretensión:**
 - La entrada primaria tiene un MOV (varistor de óxido metálico) integrado para proteger los circuitos
 - La salida tiene un MOV integrado para cada estación
- **Protección contra cortes de suministro eléctrico:**
 - Una pila de litio guarda la fecha y la hora hasta 7 días
 - La memoria no volátil guarda la información de todos los programas
- **Capacidad de electroválvulas:**
 - un solenoide 24 VCA, 7VA por estación, más una válvula maestra

DIMENSIONES

- Longitud: 17,8 cm
- Altura: 15,2 cm
- Fondo: 3,2 cm



MODELOS

- ISTEP4PL: STP Plus 4 estaciones - 230V
- ISTEP6PL: STP Plus 6 estaciones - 230V
- ISTEP9PL: STP Plus 9 estaciones - 230V



La función de control de zonas independientes de STP Plus facilita la gestión de las distintas necesidades de riego de las diferentes áreas, ahorrando agua al permitir el riego adecuado de las distintas áreas.