

NUEVO

IP 68

CE

PROGRAMADOR A PILAS SERIE WPX

El programador a pilas más sencillo, resistente y fiable.

CARACTERÍSTICAS

- Opción práctica y duradera para realizar un riego continuo cuando no se dispone de una fuente de CA.
- La carcasa hermética asegura una larga vida útil incluso instalado en una arqueta.
- Homologación IP68 para ofrecer protección contra el polvo y la entrada de agua.
- Se puede acceder fácilmente a las características de programación comunes en una sola pantalla, lo que facilita y agiliza la labor de programación.
- La programación «de un vistazo» evita las confusiones al mostrar el tiempo de funcionamiento, las horas de inicio y los días de riego correspondientes a cada zona.
- Botón específico para riego manual que simplifica el funcionamiento.
- El apilado en zonas automático asegura que solo haya una válvula regando cada vez. Si hay varias zonas programadas para regar al mismo tiempo, el WPX riega automáticamente en primer lugar la zona con el número menor.
- Contractor Rapid Programming™ copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la zona 1 a las demás zonas durante la configuración inicial.
- Se pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona.
- Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™ (Programa del contratista).
- Omisión del sensor de lluvia en todas las zonas u omisión zona por zona.
- Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL.
- Inicio manual en un paso.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla.
- Entrada de sensor con anulación de omisión.



Soporte para montaje en pared



- Circuito de válvula maestra/arranque de bomba (solo unidades multizona).
- Memoria de programa no volátil (100 años).
- Se instala en la arqueta por medio del soporte de montaje de solenoides o con dos tornillos anclados a la arqueta.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Funciona durante un año entero con una pila alcalina de 9 voltios, o dos años con dos pilas alcalinas de 9 voltios.
- Sincronización de estaciones: De 1 a 240 minutos según la hora de inicio.
- Seis horas de inicio independientes por zona
- Cuatro opciones de días de riego por zona: Días de la semana personalizados, Cíclico (cada 1 a 30 días), Días IMPARES y Días PARES.
- Retraso por lluvia: 1 a 9 días
- Ajuste de temporada: 10 % a 200 %

ACCESORIOS

- Soporte de montaje de solenoides para facilitar la instalación en una válvula.
- La cubierta de goma protege la parte frontal del programador.
- Opcional: Soporte para montaje en pared.

HOMOLOGACIONES

- cULus, FCC, IC, CE, RCM (AMCA), IP68, RoHS

DIMENSIONES

Dimensiones del programador

Ancho: 13,59 cm
Alto: 10,26 cm
Fondo: 6,15 cm
Peso: 907 g

Tamaño de la pantalla LCD

Ancho: 5,72 cm
Alto: 3,18 cm

Dimensiones del soporte de montaje opcional

Ancho: 10,76 cm
Alto: 17,60 cm
Fondo: 4,99 cm
Peso: 107 g

MODELOS

WPX1 (Ref.: F48311): Programador WPX de 1 zona
WPX2 (Ref.: F48312): Programador WPX de 2 zonas
WPX4 (PRef.: F48314): Programador WPX de 4 zonas
WPX6 (Ref.: F48316): Programador WPX de 6 zonas
WPX1SOL (Ref.: F48321): Solenoide de 1 zona + 9V
WPX1DVKIT (Ref.: F48331): Válvula DV de 1 zona + 1" 9VMOUNT (Ref.: F48340): Kit de montaje en pared

